



1 Oznaczenie zamka STV

STV- (LE) (TBV) F (W) 16 60 P L03/45 D 92 A/10 M2 K(RS) MC

zamek wielopunktowy
Winkhaus

LE = jedn. opak.

wersja ryglowania

TBV z trzpieniami trezorowymi

AV2 z automat. ryglowaniem

AV2OR z automatycznym ryglowa-
niem bez rygla środka.

BM blueMotion (elektryczny)

BT blueTop (elektryczny)

AP179 do drzwi ewakuacyjnych

AP1125 do drzwi antypanicznych

FS do drzwi przeciwpożarowych

SV z szybkim ryglowaniem

ESS zamek pojedynczy

SEN dla seniorów

typ listwy

F z listwą płaską

U z listwą ceową

wersja zamka

A z dodat. mechanizmem blokującym

W ze sztywnym łańcuchem

G uruchamiany klamką

T z ryglami pionowymi

I nieaktywny (bez ryglów. pionowego)

E nieaktywny (z ryglów. pionowym)

P z dzielonym orzechem

S z blokadą zapadki

R z zapadką baryłkową

F z cichą zapadką

szerokość listwy, tu: 16 mm

wariant, tu: 60 - wersja standardowa pod
względem wysokości klamki, długości
i pozycji dodatkowych ryglowań

P z płytką zaciskową

kolory

MC srebrny (powłoka
chromianowo-niklowa)

WS biały (RAL 9016)

GR szary (RAL 9007)

SW czarny

EST stal szlachetna
szczotkowana

wersja prawa lub lewa
(dla obustronnych nie po-
dajemy)

K krótkie rygle obrotowe

sposób ryglowania

M rygle masywne

MS rygle masywne z ochroną
przed przepiłowaniem

R rolki mimośrodowe

RT rolki mimośrodowe i trzpienie
grzybkowe

T trzpienie grzybkowe

RZ rolki mimośrodowe bez regulacji

B rygiel bolcowy

H rygiel hakowy

D rygiel podwójny

2, 3, 4 - liczba punktów ryglujących

wymiar trzpienia zamka, tu: 10 mm

A odsadzona zapadka

rozstaw osi klamki do osi wkładki

D kaseta sztywnego łańcucha zależna od
rozstawu osi klamki do czoła zamka

Z zapadka znalowa

S zapadka stalowa

T mocna sprężyna zapadki

rozstaw osi klamki do czoła zamka,
tu: 45 mm

L03 - wewnętrzne oznaczenie wariantów
listwy (z tłoczeniem, nadrukiem tampo-
nowym itp.), np. tłoczenie WH, SKG**, SBD



Oznaczenie części ramowych

